

BARCODEPRICE

LE CODE BARRES À PRIX ÉCRASÉ

RM 50

TERMINAL PORTABLE DE SAISIE

Principales caractéristiques

- * windows CE 5.0
- * Ecran tactile 2.8 "
- * Lecteur laser 1D
- * IP54, chutes de 1.20 M



Sa conception industrielle, son ergonomie et poids font du RM50 l'outil idéal pour les applications en magasins et en logistiques.

Le RM50 est un terminal portable durci spécialement conçu pour les applications demandant des lectures de codes barres intensives. La qualité d'affichage ainsi que le rétro éclairage de l'écran tactile et du clavier favorisent l'utilisation du RM50 aussi bien à l'extérieur par forte lumière que dans des environnements sombres.

Le Bluetooth permet de communiquer facilement avec un périphérique sans fil tel qu'une imprimante portable. L'interface Wifi permet au RM50 de se connecter au réseau d'entreprise sans fil.

La suite d'émulateurs VT, 5250 et 3270 disponibles et adaptés spécialement au produit, permettent au RM50 d'ouvrir une session sur les systèmes le plus standards du marché.

www.barcodeprice.com



BARCODE PRICE

LE CODE BARRES À PRIX ÉCRASÉ



Caractéristiques

RM 50

- **Système d'exploitation (OS)**
Windows CE 5.0
- **Processeur (CPU)**
Intel Marvell PXA-270 624MHz
- **Memoire (RAM/ROM)**
128MB RAM / 256MB Flash ROM
- **Slot d'extension**
Mini SD slot, compatible micro SDHC
- **Interfaces externes**
USB Master / Slave
- **Lecteur de code à barres**
Laser 1D
- **WLAN**
IEEE 802.11 b/g
- **WPAN**
Bluetooth V2.0, Class II + EDR
- **Securité**
Supporte les encryptions WEP, TKIP, AES, Static (40 bits et 128 bits), PSK, Dynamic
Supporte les sécurités WEP, WPA et WPA2 802.11X EAP: EAP-Fast, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, LEAP Certifications: Wifi Alliance, Cisco Compatible Extensions (CCX) V4
- **Résolution d'écran**
2,8", 240 x 320 couleur TFT LCD
- **Type d'écran**
Dalle tactile, Retro éclairage LED, 300 nits
- **Clavier**
32 touches alphanumériques
- **Taille**
175mm x 66(56)mm x 43(35)mm
- **Poids**
330g avec batterie standard et 375g avec batterie haute capacité
- **Température**
Fonctionnement: -10°C ~ 40°C
Stockage: -25°C ~60°C
- **Humidité**
95% sans condensation
- **Résistance aux chutes**
1,2 m sr sol béton
- **Indice de protection**
IP54
- **Certifications**
IP54, RoHS, CSA IEC 60950-1, CB, BSMI (CNS14336), FCC Part 15, CE EN300328

www.barcodeprice.com